

Φίλτρο αφαίρεσης λάσπης (μαγνητίτης Fe_3O_4) από συστήματα θέρμανσης – ψύξης 6 – 130 °C

ΤΥΠΟΣ FERROCLEAN

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης δημιουργούνται από τα αιωρούμενα σωματίδια, τη λάσπη και το οξυγόνο, με συνέπεια τη μειωμένη απόδοση των συστημάτων, προβλήματα στα εξαρτηστικά, στους κυκλοφορητές και τη μειωμένη διάρκεια ζωής των υλικών. Ο διαχωριστής – απαερωτής FERROCLEAN αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα.



- Διαθέτει τέσσερις ισχυρότατους μαγνήτες σε θήκες, τοποθετημένους μέσα στο θάλαμο φίλτρανσης, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζει στο κάτω μέρος τη λάσπη.
- Η μεγάλη ράβδος μαγνησίου που διαθέτει εξουδετερώνει το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό.
- Στο επάνω μέρος τη συσκευής υπάρχει αυτόματο εξαεριστικό για την έξοδο του αέρα.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται από τη βάνα 1" στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Στο επάνω μέρος της συσκευής υπάρχει παροχή με βάνα 1/2", όπου μπορούμε να συνδέσουμε λάστιχο για τον καλύτερο καθαρισμό της.
- Το φίλτρο FERROCLEAN μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο ή στην έξοδο του συστήματος θέρμανσης – ψύξης.

ΤΥΠΟΣ JFS	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (bar)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
DN 65	12	0,0012	16	1"	42	J-8055050
DN 80	17	0,0018	16	1"	46	J-8055051
DN 100	30	0,0022	16	1"	48	J-8055052
DN 125	50	0,0032	16	1"	52	J-8055053
DN 150	80	0,0040	16	1"	58	J-8055054
DN 200	130	0,0050	16	1"	62	J-8055055

ΜΟΝΩΣΗ FERROCLEAN

