

ECOMIX®

1 DIESER
FILTER
5 LÖST
HAUPTPROBLEME

1. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
2. ΣΙΔΗΡΟΣ
3. ΜΑΓΓΑΝΙΟ
4. ΑΜΜΩΝΙΑ
5. ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ




**made
in
Germany**

Η Ιδανική επιλογή “5 σε 1” για την επεξεργασία του νερού από σκληρότητα, σίδηρο, μαγγάνιο, αμμωνία και οργανικές ενώσεις.

Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται αυτόματα από την ηλεκτρονική κεφαλή που διαθέτει, μετά την διέλευση του προκαθορισμένου όγκου νερού. Για τον καθαρισμό του φίλτρου ECOMIX χρησιμοποιούμε χονδρό αλάτι. Η κατανάλωση άλατος είναι 100gr ανά lt ECOMIX. Η απόρριψη νερού κατά την πλύση είναι 10lt νερού ανά lt ECOMIX. Αλλαγή του υλικού πλήρωσης κάθε 10 χρόνια.

Πλεονεκτήματα ECOMIX: Μόνο ένα φίλτρο αντί παραδοσιακά δύο ή τρία. Αποτέλεσμα, σημαντικότερη μείωση του κόστους κατασκευής και συντήρησης.

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (mm)		
				ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
ECO-RF1035-Cab-CG	1"	1,1	25lt	1400	350	600
ECO-RF-1054-CG	1"	1,3	37lt	1800	880	600
ECO-RF-1252-CG	1"	1,7	50lt	1800	880	600
ECO-RF-1465-CG	1"	2,5	75lt	2000	880	600
ECO-RF-1665-CG	1"	3,3	100lt	2000	880	600



MADE IN GERMANY



	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ		ΑΦΑΙΡΕΣΗ
	ppm CaCO ₃	gpd	
Σκληρότητα	750	45	97%
Σίδηρο	Ppm 15		98%
Μαγγάνιο	Ppm 3		98%
Αμμωνία	Ppm 4		90%
Οργανικό χρώμα	ppm O ₂ 80		50%

Fe Mn Hardness Ammonia Organics

