



NW 4323

Το νερό εισέρχεται στη συσκευή και φιλτράρεται σε τρία στάδια. Σε πρώτο στάδιο, με φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου για την αφαίρεση των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων και σε δεύτερο στάδιο με φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure coconut carbon block 5micron. Σε τρίτο στάδιο με φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure coconut carbon block 1micron. Έτσι, αφαιρούνται αποτελεσματικά:

- Χλώριο
- Δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Σκουριά
- Θολερότητα
- Ίνες αμιάντου
- Φυτοφάρμακα
- Παθογόνα βακτήρια και παρασιτικοί οργανισμοί όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κλπ.

Δεν αφαιρούνται τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Η συσκευή τοποθετείται κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας και συνδέεται με δικό της βρυσάκι. Διαθέτει σύστημα γρήγορου κουμπώματος για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Έτσι, απολαμβάνουμε πεντακάθαρο και εύγευστο νερό από το δικό του βρυσάκι, το οποίο τοποθετούμε δίπλα στην υπάρχουσα βρύση. Η αλλαγή των φίλτρων γίνεται κάθε 12 μήνες. Αλλαγές στη γεύση, στο χρώμα, στη ροή του νερού αποτελούν ένδειξη ότι είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Συσκευή φίλτρου
- Φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου
- Φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure coconut carbon block 5micron
- Φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure coconut carbon block 1micron
- Βρυσάκι
- Συνδετήρα παροχής νερού
- Λάστιχο μήκους 2m
- Κλειδί για εύκολη αλλαγή των φίλτρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίση Λειτουργίας (bar)	Παροχή (lt/min)	Διαστάσεις Συσκευής (mm)	Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	Βάρος (kg)
έως 6	11	360 x 295 x 140	410 x 410 x 150	5,2

Πίνακας αντικατάστασης φίλτρων

Στάδιο 1	Φίλτρο αιωρημάτων	6-12 μήνες	NW2915
Στάδιο 2	Omnipure coconut carbon block 5micron	1 χρόνος	OMB 934 5M
Στάδιο 3	Omnipure coconut carbon block 1micron	1 χρόνος	OMB 934 1M