

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ "SEPARATOR,, JUMAG



Centrifugal Separator Γαλλικής κατασκευής και προέλευσης. Ο διαχωριστής σωματιδίων Jumag είναι ένα φίλτρο βαρέου τύπου, κατάλληλο για νερά που περιέχουν πετραδάκια, άμμο, μεγάλο όγκο σωματιδίων, κ.λπ. Είναι ιδανικό για γεωτρήσεις, καθώς δεν περιέχει κινούμενα μέρη ή πλέγμα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Διαθέτει κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα αυτοματοποίησης του καθαρισμού του με τη χρήση ηλεκτροβάνας και χρονοδιακόπτη. Στην επιλογή του φίλτρου ιδιαίτερη σημασία έχει η απόδοση της αντλίας σε m³ και όχι τόσο η διατομή του σωλήνα της γεώτρησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

MATERIAL : CARBON STEEL WERKSTOFF ST 37

Μοντέλο	Παροχή m ³ /h	Είσοδος / Έξοδος Ύψος / DN	Βάρος	Ανώτατο μέγεθος σωματιδίων	A	B	C	D
SCV 1226 D	1,2 – 2,6	½" / DN 15	10kg	6 mm	518	111	112	60
SCV 2746 D	2,7 – 4,6	¾" / DN 20	10kg	6 mm	521	111	114	60
SCV 4776 D	4,7 – 7,6	1" / DN 25	12kg	6 mm	759	111	114	55
SCV 6611 D	6,6 – 11	1 ¼" / DN 32	12kg	6 mm	759	111	114	50
SCV 1016 D	10 – 16	1 ½" / DN 40	12kg	9 mm	759	111	118	50
SCV 1423 D	14 – 24	2" / DN 50	29kg	9 mm	800	119	140	70
SCV 2134 D	21 – 35	DN65 PN16 (2 ½")	35kg	9 mm	838	125	185	65
SCV 3365 D	33 – 65	DN80 PN16 (3")	40kg	9 mm	850	162	210	75
SCV 6690 D	66 – 90	DN100 PN16 (4")	55kg	13 mm	940	252	300	75

Πτώση πίεσης 0,3 – 0,9 bar

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Παροχή εκκένωσης ¾"

Τα φίλτρα καλύπτουν τον ευρωπαϊκό κανονισμό PED 97/23/CEE.

Διατίθενται και σε μεγαλύτερες διατομές από DN 125 έως DN 500

